

PRODUKTINFORMATION

Lötlwasser „VA-NOX“



SCHAUMANN

EDELSTAHL - DACHENTWASSERUNG

Beschreibung

Zinkchloridfreies Flussmittel zum Weichlöten von Stahl und Edelstahl auf Basis von Phosphorsaure, in wässriger Lösung. Besonders geeignet zum Weichlöten von Edelstahl-Dachbahnen. Keinerlei Verfärbung der Edelstahloberfläche durch das Flussmittel während des Lötprozesses.

Eigenschaften

Typ	: 3.2.1.A nach DIN EN 29454-1
Zustand	: flüssig
Dichte	: 1,27 g / cm ³
Farbe	: wasserklar
pH - Wert	: < 1

Das Flussmittel ist bereits bei Löttemperaturen ab ca. 50°C aktiv!

Waschen

Die Flussmittelmittelrückstände sind korrosiv und müssen sorgfältig mit warmem Wasser abgewaschen werden.

Hinweise

FELDER Lötlwasser „VA-NOX“ enthält keine Stoffe, für die in der Richtlinie 2011/65/EU („RoHS“) Beschränkungen bestehen.

Lagerungshinweise

In dicht geschlossenen Behältern geschützt vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit lagern.